

ISODECO

Specialist in wandbekleding.

Handleiding

Impregnatie en onderhoud



HMK R155 Grondreiner

De HMK R155 zuurvrije grondreiner is speciaal ontwikkeld voor het reinigen van natuursteen, marmer, beton en kunststeen. De grondreiner is speciaal ontwikkeld om bouwvuil te verwijderen. **Lees de instructies voor gebruik goed door.**

Stap 1. Laat ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur.

Stap 2. Verdun grondreiner afhankelijk van de vervuiling 1:1 tot 1:20.

Test de grondreiner voor u begint op een onopvallende plek om de menggraad, het effect en de werktijd te bepalen. Als vuistregel kan het volgende worden aangehouden: zware vervuiling betekent tussen de 1:1 en 1:5, medium vervuiling betekent tussen de 1:6 tot 1:15 en lichte vervuiling betekent 1:16 tot 1:20.

Stap 3. Opbrengen met zachte spons en laat 10 tot 20 minuten inwerken. Opschrobben met bijv. een borstel of geschikte pad. Laat de grondreiner niet opdrogen, maar spoel het goed na met water.

Stap 4. Bewerk indien nodig nog een keer en neem vuil op. Meerdere keren naspoelen kan nodig zijn.



Verbruik

De benodigde hoeveelheid HMK R155 is afhankelijk van het zuigvermogen van het oppervlak. Algemeen kan het volgende aangehouden worden: 1 liter HMK R155 op 1 liter water is goed voor 10m² 1 liter HMK R155 op 20 liter water is goed voor 80m².

Belangrijk

- * Bewaar HMK R155 gesloten op een droge donkere plaats tussen de +12 en +25 graden.
- * Niet mengen met andere reinigingsmiddelen.
- * Niet gebruiken in de volle zon.
- * Buiten bereik van kinderen.

- * Niet vlambaar en zuurhoudend.
- * Milde geur.
- * Kan een aantal jaar bewaard worden.
- * **Voor zowel binnens- als buitenshuis.**

HMK S234 Vlekstop

HMK S234 is een gebruiksklaar impregneermiddel op basis van oplosmiddelen. Door de impregnering wordt het binnendringen van water, vet, vuil, olie en verf voorkomen bij alle natuursteen bewerkingen (zachte en harde gesteenten), kunststeen, niet geglazuurde tegels, baksteen en klinkers. De kleur en structuur van het oppervlak worden nauwelijks beïnvloed. **Lees de instructies voor gebruik goed door.**

Stap 1. Laat ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur.

Stap 2. Zorg dat het oppervlak schoon, droog (max restvochtgehalte 2-4%) en vlekvrij is, wij adviseren om dit met HMK R155 te doen. Test de reiniger voordat u begint op een onopvallende plaats om het effect te bepalen.

Stap 3. Breng de HMK S234 met een zachte kwast of een roller met korte haren in ruime hoeveelheid, en gelijkmatig op de ondergrond aan. Verwijder overtollig HMK S234 voor het indrogen met wisser, doeken of tissuepapier

Stap 4. Behandel sterk zuigende oppervlaktes na 24 uur nogmaals. Indien er te veel impregneermiddel is achtergebleven, dien je deze binnen 12 uur te verwijderen met terpetine.

Stap 5. Gedurende de droogtijd oppervlak niet betreden en vrijwaren van vocht.



Verbruik

Afhankelijk van het zuigvermogen van de ondergrond ca. 4 tot 20m² per liter. Bij zwakzuigende oppervlaktes HMK S234 verdunnen met ververdunner ca. 1:10.

Droogtijd

Afhankelijk van de temperatuur in de ruimte ca. 4 a 6 uur.

Belangrijk

- * Oppervlakken van o.a. rubber en kunststoffen, gelakte materialen en oppervlakken, die niet bestand zijn tegen oplosmiddelen niet met dit product behandelen of besmetten.
- * Bewaar HMK S234 gesloten op een droge donkere plaats tussen de +12 en +25 graden.
- * Niet mengen met andere reinigingsmiddelen.

- * Buiten bereik van kinderen.
- * Bij het verwerken van HMK S234 moeten de ruimtes goed geventileerd worden
- * Levensmiddelen verwijderen, overname van geur mogelijk.
- * Kan ca. 2 jaar bewaard worden.
- * **Voor zowel binnens- als buitenshuis.**

HMK R156 Marmer Badkamer Reiniger

De HMK R156 is een gebruiksklaar speciaal reinigingsmiddel. Het product verwijdert zeepresten, lichte kalkaanslag en vuil van ruwe, gezoete en gepolijste oppervlakken van niet zuurbestendig natuursteen- en kunststeen in doucheruimtes, badkamers en andere natte ruimtes. Voegen worden weer als nieuw. **Lees de instructies voor gebruik goed door.**

Stap 1. Goed schudden voor gebruik. Test de reiniger voordat u begint op een onopvallende plaats om het effect te bepalen.

Stap 2. Spray vanuit de fles de reiniger op het oppervlak. Laat het vervolgens kort inwerken maar niet indrogen.

Stap 3. Schrob de reiniger met een zachte schuurspons (wit) of zachte borstel.

Stap 4. Spoel het geheel goed na met water, herhaal de behandeling indien nodig. Herhaal de behandeling bij sterke vervuiling.

Verbruik

Afhankelijk van de vervuiling ca. 10 tot 20 m² per sprayfles.

Belangrijk

- * Bewaar HMK R156 gesloten op een droge donkere plaats tussen de +12 en +25 graden.
- * Niet mengen met andere reinigingsmiddelen.
- * Buiten bereik van kinderen.
- * Niet vlambaar en zuurhoudend.

- * Milde geur.
- * Kan een aantal jaar bewaard worden.
- * **Voor zowel binnens- als buitenshuis.**



HMK P301 RSP drie in één

HMK P301 RSP - drie in één is een effectief en gebruiksklaar product, dat speciaal bedoeld is voor het dagelijks onderhoud van keukenwerkbladen, tafels, toonbanken, wastafels, vensterbanken en andere oppervlakken van natuur- en kunststeen. Het product verwijdert licht vuil en vet probleemloos. **Lees de instructies voor gebruik goed door.**

Stap 1. De ondergrond vooraf impregneren. Test de reiniger voordat u begint op een onopvallende plaats om het effect te bepalen.

Stap 2. Schud goed voor gebruik

Stap 3. Spray het middel gelijkmatig op het droge oppervlak.

Stap 4. Laat het kort inwerken en veeg het af met een zachte niet pluizende doek

Stap 5. Wrijf het oppervlak na met een droge doek

Verbruik

Algemeen kan het volgende worden aangehouden 20 tot 30 m² per sprayflacon.

Belangrijk

- * Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.
- * Oppervlakken van o.a. rubber en kunststoffen, gelakte materialen en oppervlakken, die niet bestand zijn tegen oplosmiddelen niet met dit product behandelen of besmetten.
- * Bewaar HMK P301 gesloten op een droge donkere plaats tussen de +12 en +25 graden.

- * Buiten bereik van kinderen.
- * Gebruik het product niet bij direct invallend zonlicht.
- * Spuit het product niet op hete voorwerpen.
- * Kan ca. 1 jaar bewaard worden.
- * **Alleen voor binnenshuis.**



Disclaimer:

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.